




Модель 2430

Клапан обратный. Резьбовое соединение



Описание

Клапан обратный.
Выполнен из нерж. стали AISI 316.
Резьбовое соединение согласно DIN 2999
Макс. рабочее давление 16 кг/см².
Макс. рабочая температура 180 °С.
Среда применения: отопление и водоснабжение.

| № | Наименование | Материал |
|---|--------------|----------------------|
| 1 | Корпус | Нерж. сталь AISI 316 |
| 2 | Крышка | Нерж. сталь AISI 316 |
| 3 | Диск | Нерж. сталь AISI 316 |
| 4 | Прокладка | PTFE |
| 5 | Шток | Нерж. сталь AISI 316 |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Модель | Размер | PN | Параметры (мм) | | Вес (кг) |
|---------|--------|----|----------------|-----|----------|
| | | | H | L | |
| 2430 04 | 1/2" | 16 | 44 | 65 | 0.312 |
| 2430 05 | 3/4" | 16 | 53 | 80 | 0.490 |
| 2430 06 | 1" | 16 | 58 | 90 | 0.724 |
| 2430 07 | 1 1/4" | 16 | 62 | 105 | 1.042 |
| 2430 08 | 1 1/2" | 16 | 73 | 120 | 1.650 |
| 2430 09 | 2" | 16 | 78 | 141 | 2.392 |